

Product Data Sheet / Produktdatenblatt

FA121OR-MO

Part number / Artikelnummer: FA121OR-MO


Description/Inlay: Fabric

Bezeichnung/Einlage: Textil

Maximum panel size:
Maximale Paneelgröße: 5000 x 1200 mm

Composition: Glass / EVA Foil / Inlay / EVA Foil / Glass

Aufbau: Glas / EVA Folie / Einlage / EVA Folie / Glas



GLASS / GLAS

Possible glass thicknesses: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm (raw material prior to lamination)

Mögliche Glasstärken: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm (Rohmaterial vor der Laminierung)

Possible glass types: float glass, low iron glass, structured glass, mirror, ...

Mögliche Glas Typen: Floatglas, Weißglas, strukturiertes Glas, Spiegel, ...

Additional: back painted glass, mirror at the back, ...

Zusätzliche Möglichkeiten: rückseitig lackiert, rückseitiger Spiegel, ...

INLAY / EINLAGE

Thickness / Stärke: 0,5 - 1,0 mm

Additional: Combination with other inlays possible!

Zusätzliche Möglichkeiten: Kombination mit anderen Einlagen möglich!

ADDITIONALS / ZUSÄTZE

Additional machining: holes, cut-outs, various shapes, ...

Bearbeitungsmöglichkeiten: Bohrungen, Ausschnitte, verschiedene Formen, ...

Edge working: water-jet cut, sanded, polished, chamfered, various profiles, sealed ...

Kantenbearbeitung: Wasserstrahl geschnitten, geschliffen, poliert, abgefast, versiegelt ...

Application: internal, external, wet / damp areas (only if edges are sealed)

Anwendung: Innen, Außen, Nassbereich (nur bei versiegelten Kanten)

Tolerance - finished product:	Length of the edge	Glass thickness
Toleranzen - Fertigprodukt:	Kantenlänge	Glasstärke
up to 1000 mm	+/- 2,0 mm	up to 4 mm +/- 1,0 mm
up to 2000 mm	+/- 3,0 mm	up to 6 mm +/- 1,0 mm
up to 3000 mm	+/- 4,0 mm	up to and over 8 mm +/- 2,0 mm
over 3000 mm	+/- 5,0 mm	

Examination guideline: from 2 m distance

Prüfrichtlinie Fertigprodukt: von 2 m Abstand

Information: -

Information: -

Important: Edge sealing: Interlayer will get set back 2 - 5 mm all the way round!
Applicable for framed and frameless applications
Warranty: 6 years (subject to cleaning and maintenance procedures)

Wichtig: Kantenversiegelung: Die Einlage wird umlaufend mind. 2 - 5 mm zurückgesetzt.
Anwendbar für gerahmte und rahmenlose Elemente!
Gewährleistung: 6 Jahre (abhängig von richtiger Reinigung & Wartung)