

Product Data Sheet / Produktdatenblatt

ST211TL

Part number / Artikelnummer:	ST211TL
Description:	(Stone) Viking Green TL
Bezeichnung:	(Stein) Viking Green TL
Maximum panel size: Maximale Paneelgröße:	2400 x 1300 mm
Composition:	Glass / EVA Foil / Inlay / EVA Foil / Glass
Aufbau:	Glas / EVA Folie / Einlage / EVA Folie / Glas



GLASS / GLAS

Possible glass thicknesses:	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm	(raw material prior to lamination)
Mögliche Glasstärken:	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm	(Rohmaterial vor der Laminierung)
Possible glass types:	float glass, low iron glass, patterned glass, mirror, glass combinations, ...	
Mögliche Glas Typen:	Floatglas, Weißglas, Ornamentglas, Spiegel, Glaskombinationen, ...	
Additional:	glass on stone (stone exposed) & different stone surfaces possible	
Zusätzliche Möglichkeiten:	Glas auf Stein (Stein außenseitig) & verschiedene Steinoberflächen möglich	

INLAY / EINLAGE

Thickness / Stärke:	1, 2 or/oder 3 mm
Additional:	Can be backlit.
Zusätzliche Möglichkeiten:	Kann hinterleuchtet werden.

ADDITIONALS / ZUSÄTZE

Additional machining:	holes, cut-outs, various shapes, ...
Bearbeitungsmöglichkeiten:	Bohrungen, Ausschnitte, verschiedene Formen, ...
Edge working:	water-jet cut, sanded, polished, chamfered, various profiles, sealed ...
Kantenbearbeitung:	Wasserstrahl geschnitten, geschliffen, poliert, abgefast, versiegelt ...
Application:	internal, external, wet / damp areas (only if edges are sealed)
Anwendung:	Innen, Außen, Nassbereich (nur bei versiegelten Kanten)

Tolerance - finished product:	length of the edge		Glass thickness
Toleranzen - Fertigprodukt:	Kantenlänge		Glasstärke
up to 1000 mm	+/- 2,0 mm	up to 4 mm	+/- 1,0 mm
up to 2000 mm	+/- 3,0 mm	up to 6 mm	+/- 1,0 mm
up to 3000 mm	+/- 4,0 mm	up to and over 8 mm	+/- 2,0 mm
over 3000 mm	+/- 5,0 mm		

Examination guideline:	from 2 m distance
Prüfrichtlinie Fertigprodukt:	von 2 m Abstand

Information:	Stone is a natural product! Colours can vary! Size depends on availability.
Information:	Stein ist ein Naturprodukt! Farbunterschiede möglich! Größe nach Verfügbarkeit.

Important:	Edge sealing: Interlayer will get set back 2 - 5 mm all the way round! Applicable for framed and frameless applications Warranty: 6 years (subject to cleaning and maintenance procedures)
------------	--

Wichtig:	Kantenversiegelung: Die Einlage wird umlaufend mind. 2 - 5 mm zurückgesetzt. Anwendbar für gerahmte und rahmenlose Elemente! Gewährleistung: 6 Jahre (abhängig von richtiger Reinigung & Wartung)
----------	---